



WELTIG 250P AC/DC

แรงดันไฟ (Input Power 50Hz)	220+/- 15% Volt
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	6.3 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)	45 Volt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	10-250 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	20 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP23
แก๊สปกป้องก่อนเชื่อม (Gas Preflow)	0-1 sec
เวลาช่วงหลังเชื่อม (Downslope Time)	0-10 sec
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow)	1-10 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 1.6-3.2 mm

น้ำหนัก (Weight) 33.5 Kg

ขนาด (Dimensions (L x W x H)) 560x365x370 mm

Accessories



Tig Torch WP26 7.5m.



Electrode Holder 500A 35mm<sup>2</sup> 7m.



Earth Clamp 500A 35mm<sup>2</sup> 5m.



Alumina Cup No.6



Collect No. 2.4



Collect Body No. 2.4



Long Cap



Tungsten electrode 2% CeO<sub>2</sub>



Argon Regulator



Gas Hose



Hose Clamp



Leather Glove



Welding Mask



Water Cool



Water Cool Trolley



Tig Torch WP18 7.5m for Water Cool